

Clave 792

1. Descripción del producto:

Respaldo para discos de lija autoadherible con sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones (in): 6" x 5/8" x 5/16"-24


Dimensiones (mm): 150 x 16 x 7.9-24

Especificación: UGA NH SUAVE

Máx. rpm: 12,000



UGSP



D= 150 mm
T= 16 mm
H= 7.9 mm - 24



1. Aplicación

- Respaldo para montar discos de lija autoadheribles de 6".
- Gracias a su diseño, permite trabajo libre de vibraciones y mejores acabados.
- Respaldo con cara ancha, ideal para operaciones con granos medios y finos.
- Gracias a su poliuretano de densidad suave, obtiene excelentes acabados superficiales.

2. Instrucciones de operación

- Para montar en lijadora Rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco autoadherible en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Lijadora
Rotoorbital

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.