

# Ficha técnica

# TENAZIT®

## Clave 1085


### 1. Descripción del producto:

Disco de fibra de súper limpieza plus con respaldo de plástico

<b>Dimensiones (in):</b>	4-1/2" x 5/8"-11H
<b>Dimensiones (mm):</b>	115 x 15.9 - 11H
<b>Especificación:</b>	SL PLUS
<b>Máx. rpm:</b>	11,000
<b>Respaldo:</b>	Plástico ABS
<b>Velocidad Máx.:</b>	65 m/s



### TIPO 27



**D= 115 mm**  
**H= 15.9 mm - 11H**



### 1. Aplicación

- Para limpiar hierro, aceros, aluminio, fibra de vidrio, piedra y granito.
- Mayor poder de desbaste y vida útil que los discos de fibra del mercado.
- No se deshacen, ni se atorán al trabajar.
- Limpieza rápida con un acabado consistente.
- Con rosca integrada para montaje rápido.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° sobre la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para el recorte óptimo del respaldo se recomienda el recortador clave 1743.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarros o fracturas. Si un producto sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)