

Clave
1492

1. Descripción del producto:

Reductor para montar ruedas de tela


Dimensiones (in): 5" a 1-1/4"

Dimensiones (mm): 127 a 31.7

Especificación: Metalico RTP



Reductor



D = 127 mm

H = 31.7 mm



1. Aplicación

- Reductor de metal para montar las ruedas de tela para pulido.
- Permite reducir el centro de la rueda de 5" a 1-1/4".
- Para ruedas claves 1612, 1613, 1614, 1616, 1622, 1650, 1651, 1682, 1684, 1685, 1690 y 1692.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril de pedestal
- Monte el reductor en la rueda de tela.
- Monte en la máquina.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta del producto.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Esmeril de
Pedestal

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el reductor con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El reductor debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.