

Ficha técnica


Clave
1582



1. Descripción del producto:

Broca de diamante

Dimensiones (in):	1-1/4" x 4" x 5/8"-11H
Dimensiones (mm):	32 x 101 x 15.9 mm - 11H
Altura segmento:	8 mm
Especificación:	VERDE ORO PVB
Máx. rpm:	8,600
Número de segmentos:	4



1. Aplicación

- Broca de diamante segmentada para perforar materiales muy duros como granito, mármol y pórfido.
- Con protectores laterales antidesgaste de diamante soldado al vacío para evitar el deterioro del cuerpo de acero.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una esmeriladora angular.
- Uso en húmedo o seco.
- Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
- Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



Esmeriladora Angular

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.