

Clave
1915


1. Descripción del producto:

Disco laminado con rosca integrada

Dimensiones (in):	7 " x 5/8 "-11H
Dimensiones (mm):	180 x 15.9 - 11
Abrasivo:	Grano cerámico
Tamaño de grano:	80
Especificación:	TGP80LC
Máx. rpm:	8,500
Respaldo:	Plástico ABS recortable
Velocidad máx:	80 m/s



TIPO LAM A



1. Aplicación

- Alto rendimiento para desbaste rápido y sin quemaduras de acero al carbón, acero inoxidable y aleaciones.
- Gracias a su respaldo plástico recortable se maximiza el uso de la lija, logrando así una vida útil más prolongada.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para el recorte óptimo del respaldo se recomienda la cuchilla de acero clave 1743.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Retractilado con 5 piezas.