


Ficha técnica

Clave
2128



DDD



1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado

Dimensiones (in):	6" x 0.10" x SC
Dimensiones (mm):	150 x 2.5 x SC
Especificación:	CONCRETO VERDE EE4000
Máx. rpm:	3,800
No. de segmentos:	12
Altura de segmentos:	7.5 mm
Línea:	Austrodiam®



D=	150	mm
T=	2.5	mm
H=	SC	
W=	7.5	mm



Concreto Verde



1. Aplicación

- Para corte de concreto con agregados medios
- Especiales para el corte de juntas de contracción de concreto verde.
- Alto rendimiento.
- Incluye platina guía de aluminio.



Cortadora de Juntas de Contracción

2. Instrucciones de operación

- Observe la dirección de la flecha en la marca y coloque el disco en la dirección correcta de rotación.
- Utilice en una cortadora de juntas de contracción, clave 2537.
- Diseñado para el corte húmedo. Evite el sobrecalentamiento del producto.
- El área de trabajo deben mantenerse en buen estado y libres de obstrucciones.
- Utilice una profundidad moderada de corte y corte avance, ya que el exceso de presión durante el corte podría dañar los granos de diamante.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.
- Los discos deben de almacenarse de tal manera que se evite la distorsión del cuerpo.
- Evite recargar los segmentos de diamante contra una superficie rígida que pueda dañarlos.
- Si el disco de diamante va a estar recargado en angulo, toda la cara del disco debe estar en contacto no sólo las esquinas.
- Almacene los discos de diamante en su empaque sobre una superficie plana. Los discos de diamante pequeños pueden ser suspendidos del centro.
- Si los discos van a ser almacenados de manera vertical, se debe colocar soporte lateral.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx