

Ficha técnica

Clave
2146




1. Descripción del producto:

Disco de diamante 2 en 1 para corte y desbaste

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Dimensiones (in): | 5" x 1/16" x 7/8" |
| Dimensiones (mm): | 125 x 1.6 x 22.23 |
| Especificación: | D60/70 PANAL 2EN1 |
| Máx. rpm: | 12,200 |
| Abrasivo: | Diamante |
| Altura de Segmento: | 25 mm |



DDT



| | | |
|------------|--------------|-----------|
| D = | 125 | mm |
| T = | 1.6 | mm |
| H = | 22.23 | mm |
| W = | 25 | mm |



1. Aplicación

- Disco 2 en 1 para corte y desbaste de cerámica, azulejo, granito y vidrio.
- Ideal para cortes precisos y suaves. Con tecnología de segmentos tipo panal.
- Con un excelente rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Para operaciones en seco.
- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30°/ 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee el disco contra el material de trabajo
- Este disco puede usarse en seco, utilice el aire como enfriador y remueva el disco del área de corte cada 15 ó 20 segundos.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad)
- Nunca intente realizar cortes curvos.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.
- Los discos deben de almacenarse de tal manera que se evite la distorsión del cuerpo.
- Evite recargar los segmentos de diamante contra una superficie rígida que pueda dañarlos.
- Si el disco de diamante va a estar recargado en ángulo, toda la cara del disco debe estar en contacto no sólo las esquinas.
- Almacene los discos de diamante en su empaque sobre una superficie plana. Los discos de diamante pequeños pueden ser suspendidos del centro.
- Si los discos van a ser almacenados de manera vertical, se debe colocar soporte lateral.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx