

Ficha técnica

Clave
2395
Extra Corte

TENAZIT®

1. Descripción del producto:

Pulimento extra corte

Contenido:	1 kg
Especificación:	Extra Corte
Poder de Corte:	▲▲▲▲ Alto
Nivel de Brillo:	★★★★ Alto
Línea:	Easy Cut



2. Características:

- Libre de siliconas.



Bodyshop: Talleres de hojalatería y pintura automotriz. Uso Industrial.



Detallista: Talleres de estética y detallado automotriz.



Entusiasta: Para quien le entusiasma que su auto siempre luzca como nuevo.



*** Imagen de referencia el envase puede variar ***

1. Aplicación

- Pulimento para super corte de alto rendimiento de pintura automotriz y madera.
- Ideal para pulido de carrocería, detallado automotriz, madera pintada y algunas aplicaciones industriales específicas.
- Elimina rápida y fácilmente los arañazos profundos. Desde grano 1200 y más finos.
- Deja una gran superficie de brillo.
- Excelente rendimiento, aún en pintura nueva y resistente a la interperie.



2. Instrucciones de operación

- Puede aplicarse con pulidora rotativa o de doble acción así como manualmente.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.
- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Aplique el compuesto en poca cantidad sobre la esponja.
- Coloque la máquina con la esponja y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Durante los primeros 45 segundos pula a 1000 RPM y ejerza un poco de presión para poder fragmentar el grano abrasivo y posteriormente eleve la velocidad a 1500 RPM y deje de presionar; con el peso de la máquina basta.

- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla o esponja.
- El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere diluirse con agua.

3. Información de seguridad

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- En caso de indigestión enjuagar la boca, no provocar el vómito y consulte a su médico.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente y con abundante agua y jabón, consulte a su médico.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.
- Las instrucciones están basadas en nuestra experiencia, se recomienda hacer una prueba antes de usar

4. Almacenamiento

- Tape perfectamente el compuesto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx