

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2462

1. Descripción del producto:

Líquido para limpiar oxidación

Contenido:	250 ml / 8.45 oz
Especificación:	METAL POLISH LIQUIDO
Tipo:	IMPIA óxido ANTI RUST
Presentación:	Botella



2. Contiene:

- Cloruro de hidrógeno.
- Alcohol etoxilado



1. Aplicación

- Prolonga al máximo la vida de las superficies metálicas expuestas a altos niveles de corrosión. Una vez que se ha retirado el óxido de la superficie, se reestablece la protección natural de la capa superficial.
- Ideal para el tratamiento de grandes superficies de acero, cromo, bronce y latón.
- Con pequeñas cantidades de producto, se logra limpiar grandes superficies.
- No contiene elementos tóxicos.

2. Instrucciones de operación

- Uso manual. Colóquese guantes de protección.
- Agite bien el producto, antes de abrir.
- Se recomienda realizar una prueba en una pequeña área, antes de aplicar en la totalidad de la pieza de trabajo.
- Aplique sobre el área afectada o a tratar con una toalla de microfibra clave 2756 mediante movimientos circulares.
- Deje actuar por 10 minutos. No permita que el producto se seque.
- Con ayuda de otra toalla de microfibra clave 2756 limpia, proceda a frotar el material hasta eliminar el residuo.
- Una vez que el material este libre de óxido proceda a enjuagar con agua y seque.



Uso Manual

3. Información de seguridad

- Usar protección para evitar cualquier daño como: gafas de protección, guantes y mascarilla.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.
- Se recomienda realizar el trabajo en áreas limpias y condiciones normales de uso.
- Úse en áreas ventiladas y usar mascarilla.
- Provoca irritación ocular y de piel grave.
- En caso de indigestión enjuagar la boca, no provocar el vómito y consulte a su médico.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, en caso de exposición prolongada consulte a su médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente y con abundante agua y jabón.
- No fumar, comer ni beber mientras su uso.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Asegúrese de trabajar en áreas bien ventiladas y evite apilar el producto así como la formación de polvos.
- No exponga a fuentes de ignición.
- Evitar la liberación al medio ambiente.

www.austromex.com.mx

Clave

2462

5. Almacenamiento

- Guarde este producto cerrado y sólo en el empaque original.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Tape perfectamente el producto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

6. Unidades de empaque

- 12 piezas.