

# Ficha técnica


Clave  
**2965**



## 1. Descripción del producto:

Broca de diamante soldado al vacío

<b>Dimensiones (in):</b>	2-3/4" x 5/8"-11H
<b>Dimensiones (mm):</b>	70 x 15.9 mm - 11H
<b>Especificación:</b>	VB PLATA
<b>Máx. rpm:</b>	8,500
<b>Altura Sección Abrasiva:</b>	9 mm
<b>Número de Segmentos:</b>	6



<b>D =</b>	<b>70</b>	<b>mm</b>
<b>H =</b>	<b>15.9 mm - 11H</b>	
<b>L =</b>	<b>90.5</b>	<b>mm</b>
<b>L1 =</b>	<b>70.5</b>	<b>mm</b>
<b>U =</b>	<b>9</b>	<b>mm</b>



## 1. Aplicación

- Broca de diamante segmentada con liga exclusiva y diseño innovador, barrena de manera rápida y limpia sin dejar despostillamientos.
- Gracias a su liga exclusiva realiza barrenos precisos y genera menor cantidad de calor que una broca convencional.
- Ideal para barrenos en Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Caesar-Stone®, Silestone® y demás piedras de ingeniería.
- Gracias a su cuerpo endurecido se puede trabajar a altas velocidades y no se flexiona.
- Recomendación de uso en húmedo.



## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en una esmeriladora angular.
- Uso en húmedo.
- Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
- Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad)

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)