

# Ficha técnica

# TENAZIT®

## Clave 3424

### 1. Descripción del producto:

Polvo para pulido de pisos

<b>Contenido:</b>	1 kg
<b>Especificación:</b>	PULIDO DE MÁRMOL
<b>Presentación:</b>	Botella
<b>Color:</b>	Amarillo



### 2. Contiene:

- Ácido Oxálico
- Tetra Oxalato de Potasio



### 1. Aplicación

- Para pulido y restauración de mármol, cerámica, porcelanato, concreto, piedra natural o piedras con carbonato de calcio.
- Ideal para el mantenimiento rutinario de superficies y pisos.
- No crea películas antiestáticas.



- En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, en caso de exposición prolongada consulte a su médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente y con abundante agua y jabón.
- No fumar, comer ni beber mientras su uso.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.

### 2. Instrucciones de operación

- Limpie la superficie donde se aplicará el tratamiento con pads de fibra no abrasiva.
- Aplique de 30-60 gr (2-3 cucharadas) de producto por metro cuadrado a trabajar.
- Use siempre en superficie húmeda.
- Se puede utilizar con pulidora de pisos.
- Agregue agua hasta obtener una textura espesa similar a la de yogur. La mezcla no tiene que estar demasiado seca, ya que no permite que la máquina fluya suavemente.
- Se recomienda realizar una prueba en una pequeña área, antes de aplicar en la totalidad de la pieza de trabajo.
- Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

- Usar protección para evitar cualquier daño como: gafas de protección, guantes y mascarilla.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.
- Se recomienda realizar el trabajo en áreas limpias y condiciones normales de uso.
- Úsese en áreas ventiladas y usar mascarilla.
- Provoca irritación ocular y de piel grave.
- En caso de indigestión enjuagar la boca, no provocar el vómito y consulte a su médico.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Asegúrese de trabajar en áreas bien ventiladas y evite apilar el producto así como la formación de polvos.
- No exponga a fuentes de ignición.
- Evitar la liberación al medio ambiente.

### 5. Almacenamiento

- Guarde este producto cerrado y sólo en el empaque original.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Conserve en el envase original, hermético a una temperatura entre 0°C Y 30° C, protegido de la luz solar directa.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)