Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1104

1. Descripción del producto:


Cepillo de alambre circular recto trenzado doble dirección

Diámetro (D):	4-1/2" / 115 mm
Espesor:	1/2" / 13 mm
Barreno (d)	Multi Rosca*
Calibre :	0.020" / 0.508 mm
Longitud útil de alambre (H):	7/8" / 22 mm
Número de Trenzas:	20
Especificación:	20T INOX IZQ/DER 0.50
Máx. RPM:	12,500
Línea:	Magma





Tipo CRTDD



D = 115 mm
d = MR
H = 22 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



Esmeriladora Angular

1. Aplicación

• Cepillo de alta resistencia ideal para limpieza de superficies de acero inoxidable, remoción de soldadura, pintura, corrosión, fundición y cualquier adherencia.
• Ideal para trabajo pesado en acero inoxidable sin contaminarlo.
• Ofrece mayor agresividad que un cepillo convencional por su trenzado de doble dirección.
• Excelente resistencia al desgaste, ofrece mayor agresividad dado su arreglo comparado con un cepillo tradicional.
• Trenzado doble dirección izquierda - derecha.

2. Instrucciones de operación

• Montar en esmeriladora angular.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.