Ficha técnica

Clave 1266

1. Descripción del producto:

Copa abrasiva shellac

Dimensiones (in):	5" x 2" x M14-2
Dimensiones (mm):	125 x 50 x M14-2
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Especificación:	1C150QBPE-1C3
Máx. rpm:	7,650
Vel. Máxima:	50 m/s
Línea:	Easy Cut®



Tipo 11



D = 125 mm
T = 50 mm
H = M14-2



Certificación

Esta copa cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos





Esmeriladora Angular

1. Aplicación

- Para pulido de mármol, terrazo y granito.
- Fabricadas con carburo de silicio negro, corcho y agentes abrillantadores.
- Grado C3, para desbaste y nivelación de superficies, manteniendo un brillo ligero.
- Óptimo desempeño con buenos acabados.
- Excelente relación precio rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Utilice con una esmeriladora portátil equipada para copas Tipo 11.
- Asegúrese de que la velocidad de operación de la esmeriladora no exceda las RPM máximas indicadas en la copa.
- Asegúrese de que la copa esté correctamente montada y firmemente asentada contra una brida plana, sin rebajes.
- El diámetro de la brida debe ser de al menos un tercio del diámetro de la copa.
- Puede utilizarse en húmedo o en seco.
- Monte la copa y hágala funcionar sin carga durante un minuto para verificar que no presente daños.
- No aplique presión excesiva ni golpee la copa contra la pieza de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las copas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las copas sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Las copas no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- 8 piezas.