

Clave
1452

1. Descripción del producto:

Respaldo con sistema de sujeción
ULTRAGRIP®

Dimensiones (in): 6" x M14-2


Dimensiones (mm): 150 x M14-2

Especificación: ME M14 - UG

Máx. rpm: 8,500



Respaldo



D = 150 mm

H = M14-2



1. Aplicación

- Respaldo de plástico para montar discos de lija autoadheribles con sistema de sujeción ultragrip® de hasta 8,500 rpm.
- Ideal para desbaste y acabado con productos de lija/fibra.
- Se puede utilizar para montar productos para estética automotriz: borlas, bonetes, etc.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora o lijadora satinadora.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Pulidora



Lijadora
Satinadora

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Empaque con 1 pieza.