Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 1620


1. Descripción del producto:

Rueda de tela

Dimensiones (in):	6" x 1/2"
Dimensiones (mm):	150 x 13
Material:	Tela de algodón
Especificación:	BLANCA ABRILLANTADO
Máx. rpm:	6,700
RPM Óptimas:	4,400



RTP



D = 150 mm
H = 13 mm



Metal Inoxidable No Ferrosos



1. Aplicación



Lijadora Satinadora | Esmeril de Banco | Esmeril Recto

• Para abrillantado de metales ferrosos y no ferrosos.
• Se recomienda el uso de pasta para pulido Tenazit® para obtener buenos acabados.
• Se pueden montar varias ruedas juntas para aumentar el área de contacto.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en satinadora, esmeril de banco o esmeril recto.
• Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si una rueda sufre fractura, desgarres o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.