Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1701

TIPO B


1. Descripción del producto:

Disco laminado

Dimensiones (in):	4" x 5/8"
Dimensiones (mm):	100 x 16
Abrasivo:	Zirconio
Grano:	60
Especificación:	TZA60
Máx. rpm:	15,300
Respaldo:	Fibra de Vidrio
Velocidad Máx.	80 m/s
Línea:	Clásica







D = 100 mm
H = 16 mm



Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



1. Aplicación

• Para desbaste de acero inoxidable, aceros al carbón, y soldadura.
• Operación silenciosa sin quemar la pieza de trabajo.
• Alta rendimiento y excelentes acabados.
• Perfecta combinación entre alta remoción y un buen acabado superficial.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular.
• Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco de 15° a 25° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
• No recortar el respaldo.
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

• 5 piezas.