Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 1783

1. Descripción del producto:


Disco laminado

Dimensiones (in):	7" x 7/8"
Dimensiones (mm):	180 x 22.23
Abrasivo:	Zirconio
Grano:	40
Especificación:	TXZK-40
Máx. rpm:	8,500
Respaldo:	Fibra de Vidrio
Velocidad Máx.	80 m/s
Línea:	Xtralam®





TIPO B



D = 180 mm
H = 22.23 mm



Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos

OSA



Esmeriladora Angular

1. Aplicación

• Disco laminado de alta densidad para desbaste de acero al carbón e inoxidable, se adapta mejor a superficies curvas e irregulares produciendo un acabado constante.
• Tiene un rendimiento entre 30 y 40% mayor a un disco laminado estándar.
• Con lamelas más anchas.
• Ideal para usuarios que requieran alta duración y velocidad de remoción (productividad) por parte de los discos, que trabajan filos, rebabas o piezas con procesos de manufactura previos.
• Para máquinas con más de 2100 W o mayores para un correcto desempeño

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular.
• Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco de 15° a 25° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
• No recortar el respaldo.

• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

• 5 piezas.

www.austromex.com.mx