Ficha técnica

Clave
226

1. Descripción del producto:


Rueda abrasiva vitrificada

Dimensiones (in):	6" x 3/4" x 1"
Dimensiones (mm):	150 x 20 x 25.40
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Especificación:	C60LV
Grano:	60
Dureza:	L
Máx. rpm:	5,100
Línea:	Easy Cut®
Vel. Máxima:	40 m/s





Tipo 1



D =	**150**	**mm**
T =	**20**	**mm**
H =	**25.40**	**mm**



Carburo de Tungsteno

Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos

1. Aplicación



Esmeril de Banco

• Para rectificar y afilar herramientas de corte de carburo de tungsteno.
• Acabado medio.
• Buena relación precio-rendimiento.
• Incluye reductores de plástico para diámetros de eje de 3/4", 5/8" y 1/2".
• Empaque práctico y resistente para retail.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en esmeril de banco.
• Inspeccione visualmente la rueda antes del montaje. No utilice el producto si presenta grietas, golpes, desprendimientos o cualquier indicio de daño.
• Monte la rueda correctamente utilizando las bridas y guardas correspondientes.
• Antes de iniciar el esmerilado, haga funcionar la rueda en vacío durante al menos un minuto, manteniéndose fuera del plano de rotación.
• Una vez comprobado su funcionamiento normal, proceda con la operación.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad máxima indicada en la etiqueta.
• Utilice siempre las guardas de seguridad de la máquina.
• Utilice equipo de protección personal adecuado (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• No utilice una rueda que haya sufrido golpes, caídas o presente cualquier tipo de daño.
• No utilice las caras planas de la rueda para esmerilar.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones graves.
• Utilice el producto conforme a lo establecido en la norma ANSI B7.1.

4. Manejo

• Realice la inspección inicial mientras la rueda permanezca en su empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no deberá ser aceptada.
• Manipule las ruedas con cuidado para evitar golpes o caídas. Si una rueda presenta fracturas, desprendimientos o existe sospecha de daño, no deberá montarse.

5. Almacenamiento

• Guarde las ruedas sobre una superficie plana y estable. Evite golpes y caídas durante su almacenamiento y manipulación.
• No exponga las ruedas a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• 5 piezas.