

Clave 2272


1. Descripción del producto:

Cartucho de felpa

Dimensiones (in):	1/2" x 1" x 1/8"
Dimensiones (mm):	13 x 25 x 3.2
Material:	Felpa
Especificación:	CARTUCHO CÓNICO
Máx rpm:	8,000
Rpm Óptimas:	1,250



D= 13 mm
T = 25 mm
H = 3.2 mm



Mototool

1. Aplicación

- Para pulido con pasta en materiales como acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.
- La lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.
- Excelentes para trabajar orificios pequeños y uniones de piezas.
- La construcción del cartucho le permite al usuario tener felpa limpia con solo desgastar la capa superficial de la felpa.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool.
- Use adaptador clave 1623.
- Monte la punta y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las puntas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una punta sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las puntas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 20 piezas.