

Clave 2383


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto ondulado con vástago

Diámetro (D):	3/4" / 19 mm
Vástago (d):	1/8" / 3.17 mm
Calibre :	0.004" / 0.100 mm
Longitud útil de alambre (H):	13/64" / 5 mm
Material del filamento:	Acero
Especificación:	REDONDO ONDULADO ACCARBON
Máx. RPM:	12,000
Línea:	Kreator



Tipo CROV



1. Aplicación

- Para limpieza a detalle de superficies pequeñas metálicas, remoción de soldadura, óxido, pintura, barniz, plástico y cualquier imperfección.
- Excelentes para el acabado de moldes, trabajos de precisión o artesanales.
- Ideales para limpieza en lugares de difícil acceso o piezas pequeñas.

2. Instrucciones de operación

- Montar en mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.