

Ficha técnica

Clave

2435

TENAZIT®

1. Descripción del producto:


Pad de fibra para pulido



Dimensiones (in): 10"

Dimensiones (mm): 250

Especificación: BLANCO



1. Aplicación

Pulidora
Rotoorbital

- Pad de fibra no abrasiva para súper pulido y mantenimiento de pisos.
- Ligeros y fáciles de trabajar.
- No hacen vibrar las máquinas.
- Absorben poca agua, evitando escurrimientos excesivos.
- Elaborados con fibras de nylon de alta resistencia y resinas especiales.

2. Instrucciones de operación

- Se puede utilizar en seco sobre concreto.
- Se puede usar en húmedo.
- Utilice en pulidora rotoorbital clave 2539.
- Para obtener mejores resultados se recomienda utilizarlos en húmedo con compuestos de pulido, abrillantadores, ceras o selladores, claves 3424 y 3425.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Utilice sobre superficies homogéneas pretrabajadas.
- No exponga el pad a filos y esquinas.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los pads con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un pad sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El pad debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos períodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.