
Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2581

TIPO R (Rol-ok)



Metal | Inoxidable | Soldadura | Titanio

1. Descripción del producto:

Mini Disco Lam Tipo R (Rol-ok)

Dimensiones (in):	2"
Dimensiones (mm):	50
Abrasivo:	Cerámico
Grano:	60
Especificación:	CER - 60
Máx. rpm:	30,000
Respaldo:	Plástico






Micro Esmeriladora


Mototool Angular

1. Aplicación

• Lo mejor para desbaste rápido y eficiente de acero inoxidable, titanio, inconel y soldadura especialess.
• Vida útil excepcional al compararse con cualquier disco de cambio rápido del mercado.
• Para usuarios que requieren alta productividad con buenos acabados superficiales.
• Los granos reducen el calentamiento de la zona de esmerilado y no cambian la composición química ni la estructura del material base.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en Micro esmeriladora angular neumática o mototool angular.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco de 0 º a 30 º de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

• 10 piezas.