Ficha técnica

Clave 263

1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva vitrificada

Dimensiones (in):	12" x 2" x 1-1/2"
Dimensiones (mm):	300 x 50 x 38.10
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Especificación:	1C20R5VC1
Grano:	20
Dureza:	R
Máx. rpm:	2,550
Vel. Máxima:	40 m/s



Tipo 1



D = 300 mm
T = 50 mm
H = 38.10 mm



Carburo de Tungsteno | No Ferrosos | Piedra

Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos





Esmeril de Pedestal

1. Aplicación

• Para desbaste de fundición gris, acero inoxidable, metales no ferrosos y piedra natural.
• Excelente poder de desbaste.
• Reacondicionamiento de herramientas diversas (fundición) para perforar: barrenas, cuñas, cinceles y brocas.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en esmeril de pedestal.
• Inspeccione visualmente la rueda antes del montaje. No utilice el producto si presenta grietas, golpes, desprendimientos o cualquier indicio de daño.
• Monte la rueda correctamente utilizando las bridas y guardas correspondientes.
• Antes de iniciar el esmerilado, haga funcionar la rueda en vacío durante al menos un minuto, manteniéndose fuera del plano de rotación.
• Una vez comprobado su funcionamiento normal, proceda con la operación.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad máxima indicada en la etiqueta.
• Utilice siempre las guardas de seguridad de la máquina.
• Utilice equipo de protección personal adecuado (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• No utilice una rueda que haya sufrido golpes, caídas o presente cualquier tipo de daño.
• No utilice las caras planas de la rueda para esmerilar.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones graves.
• Utilice el producto conforme a lo establecido en la norma ANSI B7.1.

4. Manejo

• Realice la inspección inicial mientras la rueda permanezca en su empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no deberá ser aceptada.
• Manipule las ruedas con cuidado para evitar golpes o caídas. Si una rueda presenta fracturas, desprendimientos o existe sospecha de daño, no deberá montarse.

5. Almacenamiento

• Guarde las ruedas sobre una superficie plana y estable. Evite golpes y caídas durante su almacenamiento y manipulación.
• No exponga las ruedas a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.