

Ficha técnica

Clave
2766



1. Descripción del producto:

Pads de diamante con sistema de fijación

ULTRAGRIP®

Dimensiones (in): 4"

Dimensiones (mm): 100

Especificación: HUM - 3000


Grano: 3000

Máx. rpm: 2000

Línea: Hum®



DPUG



D = 100 mm



Granito Mármol Porcelanato Terrazo



1. Aplicación

- Para pulido de superficies curvas de granito, mármol y terrazo.
- Excelentes acabados y muy flexibles.
- La mejor opción cuando el precio es lo más importante.

2. Instrucciones de operación

- Uso en húmedo.
- Utilice en pulidora de piedra.
- Monte el pad en el respaldo clave 1599 ó 1499.
- Monte en la máquina y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar el pulido.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



Pulidora de
Piedra

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los pads con precaución para prevenir golpes o caídas. Si sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Los pads deben almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuestos por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.

www.austromex.com.mx