Ficha técnica

Clave
280


1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva resinosa

Dimensiones (in):	10" x 1" x 1-1/2"
Dimensiones (mm):	250 x 25 x 38.10
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	A20R4B14K
Grano:	20
Dureza:	R
Máx. rpm:	3,850
Vel. Máxima:	50 m/s



Tipo 1



D = 250 mm
T = 25 mm
H = 38.10 mm



Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos





Esmeril de Pedestal

1. Aplicación

• Excelente para el desbaste de todo tipo de aceros, fundición y cordones de soldadura en estructuras, tanques y tubos.
• Alto rendimiento y duración.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en esmeril de pedestal.
• Inspeccione visualmente la rueda abrasiva antes del montaje.
• Asegúrese de que la velocidad de operación de la máquina no exceda las RPM máximas indicadas en la rueda abrasiva.
• Asegúrese de que la rueda abrasiva esté correctamente montada y firmemente asentada entre las bridas de la máquina.
• Monte la rueda abrasiva y hágala funcionar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Nunca utilice una rueda que se haya mojado, caído o dañado.
• Nunca utilice el lado plano de la rueda.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• Guarde las ruedas ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni los deje caer.
• Las ruedas no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.