

# Clave 2853


## 1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre trenzado tipo brocha con vástago

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Diámetro (D):</b>                 | 1-1/8" / 28 mm            |
| <b>Vástago (d):</b>                  | 1/4" / 6.4 mm             |
| <b>Calibre :</b>                     | 0.010" / 0.25 mm          |
| <b>Longitud útil de alambre (H):</b> | 1-1/8" / 28 mm            |
| <b>Número de Trenzas:</b>            | 12                        |
| <b>Material del filamento:</b>       | Acero                     |
| <b>Especificación:</b>               | C/ACABADO 12T A/AL CARBON |
| <b>Máx. RPM:</b>                     | 22,000                    |
| <b>Línea:</b>                        | Magma                     |



## Tipo CCTV



**D = 28 mm**  
**d = 6.4 mm**  
**H = 28 mm**



## 1. Aplicación

- Para limpieza de superficies metálicas, remoción de soldadura, óxido, pintura, barniz, plástico y cualquier imperfección.
- También puede usarse para limpiar moldes de plástico y caucho, remover gotas de hule, óxido, pintura, limpieza de soldadura, troqueles, escoria, interiores de tuberías, áreas internas y quitar restos de suciedad incrustada.
- Excelente para limpieza de tuberías y lugares de difícil acceso.

## 2. Instrucciones de operación

- Montar en mototool o taladro.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

## 6. Unidades de empaque

- 10 piezas.