Ficha técnica

Clave 2907


1. Descripción del producto:

Broca de diamante Turbo Dek

Dimensiones (in):	1-1/4" x 5/8"- 11H
Dimensiones (mm):	32 x 15.9mm - 11H
Especificación:	MATRIX-32
Máx. rpm:	12,250
Línea:	Matrix



BD



D = 32 mm
H = 15.9 mm - 11H



Granito | Azulejo | Vidrio | Cerámica Dura



1. Aplicación



Esmeriladora Angular

• Para perforar azulejo, granito, cerámica dura y vidrios.
• Gracias a la estructura de sus diamantes, tiene un excelente rendimiento y alta precisión de perforación.
• Por su tecnología, reduce considerablemente la fuerza necesaria del operario y temperatura durante la perforación.
• Perforación más limpia, más estable y más rápida que las brocas convencionales.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en un Esmeriladora Angular
• Uso en seco.
• Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
• Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
• Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.