Ficha técnica


Clave

2974

Bonete de Lana



Bonete



D = 254 mm

Pintura Automotriz

1. Descripción del producto:

Bonete de lana Premium con sistema de fijación de amarre

Dimensiones (in):	10"
Dimensiones (mm):	254
Especificación:	BONETE
Material:	Lana 100% natural
Dureza:	Suave
Corte:	Extremo

1. Aplicación

• Bonete para pulido de pintura automotriz, para corte pesado con compuestos de pulido.
• Las propiedades únicas de la fibra de la lana contribuyen a una eliminación más rápida de rayas profundas y marcas, el trabajo se realiza hasta un 30% más rápido que con las esponjas convencionales.
• Extra alto rendimiento
• Fabricados con lana pura de primera calidad.

2. Instrucciones de operación

Pulidora de Velocidad Variable

• Para uso en pulidora.
• Monte el bonete en el respaldo correspondiente.
• Si el bonete es nueva distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas del compuesto para efectuar el pulido.
• Coloque la máquina con el bonete impregnado de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
• Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.
• Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
• Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
• Si la esponja se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo del cepillo para limpieza clave 2482.
• Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma esponja.

3. Instrucciones de lavado y secado

• Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

5. Unidades de empaque

• 1 pieza.