

# Ficha técnica


Clave  
**3428**



## 1. Descripción del producto:

Pad de Fibra

<b>Dimensiones (in):</b>	20"
<b>Dimensiones (mm):</b>	500
<b>Especificación:</b>	FIBRA NATURAL
<b>Paso:</b>	9 (fibra natural)
<b>Composición:</b>	50% Poliéster 50% Fibra Natural



**D = 500 mm**



Paso	Tamaño de Grano	Marcaje
No. 1	D60	000
No. 2	D120	00
No. 3	D220	0
No. 4	D400	1
No. 5	D800	2
No. 6	D1500	3
No. 7	D3500	4
No. 8	Step LUX	LUX
No. 9	Fibra Natural	



## 1. Aplicación

- Pad de fibra natural para pulido final.
- Paso 9 para pulido final muy brillante de pisos de mármol, cerámica, porcelanato, gravilla, concreto y piedra natural.
- Son ligeros y fáciles de trabajar.
- Se utiliza por ambos lados.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en una pulidora de pisos de baja velocidad.
- Se utiliza en húmedo con compuestos para pulido sin problemas de oxidación.
- Para obtener mejores resultados se recomienda utilizarlos en húmedo con compuestos de pulido, abrillantadores, ceras o selladores, claves 3424 y 3425.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Pulidora de Piso  
(Bailarina)

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un disco sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)