Ficha técnica

Clave
3502

1. Descripción del producto:

Disco para corte de metal y acero inoxidable

Dimensiones (in):	4-1/2" x 1/16" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 1.6 x 22.23 mm
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	A46QBF INOX
Máx. rpm:	13,300
Línea:	Kreator
Vel. Máxima:	80 m/s

Tipo 41



D =	**115**	**mm**
T =	**1.6**	**mm**
H =	**22.23**	**mm**

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos

1. Aplicación

• Disco para corte de acero al carbón y acero inoxidable.
• Ideal para cortar acero al carbón y acero inoxidable con un solo disco.
• La especificación 2 en 1 garantiza un desempeño uniforme en ambos materiales.
• Fabricado con materias primas libres de hierro, cloro y azufre, evitando la contaminación del acero inoxidable.
• Proporciona cortes rápidos con mínima generación de rebabas.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el discos a 90º de la superficie de trabajo.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

Esmeriladora Angular

• Nunca intente realizar cortes curvos.
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• No utilice para operaciones de desbaste.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
• Los discos no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• 25 piezas.