Ficha técnica

Clave
4227

1. Descripción del producto:

Disco para desbaste de acero, fundicón gris y nodular

Dimensiones (in):	9" x 5/32" x 7/8"
Dimensiones (mm):	230 x 4 x 22.23
Abrasivo:	Óxido de Zirconio
Especificación:	ZA24R-BFP
Máx. rpm:	6,650
Línea:	Tyrolit
Vel. Máxima:	80 m/s



Tipo 27



D =	**230**	**mm**
T =	**4**	**mm**
H =	**22.23**	**mm**



Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



1. Aplicación

• Disco para desbaste de acero, fundición gris y nodular.
• Diseñado especialmente para rebabeo y rectificado en plano y de aristas.
• Generan menos polvo que los discos convencionales.
• Su larga vida disminuye los tiempos muertos de montaje y desmontaje.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• No utilice el disco en máquinas para las cuales no fue diseñado.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1



Esmeriladora Angular

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
• Los discos no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• 10 piezas.