

Ficha técnica

Clave 43799 Esponja Spider Pad

1. Descripción del producto:

Esponja Spider Pad Morada- S con sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones (in): 3"

Dimensiones (mm): 90

Especificación: PURPLE SPIDER S


Material: Espuma Firme

Sistema de sujeción: **ULTRAGRIP®**

Tamaño: Pequeña



Esponja



Pintura
Automotriz



Bodyshop: Talleres de hojalatería y pintura automotriz. Uso Industrial.



Detallista: Talleres de estética y detallado automotriz.



1. Aplicación



- Esponja púrpura con estructura cuadrículada que garantiza un continuo enfriamiento del área pulida y reduce el riesgo de quemaduras.
- Pad firme con una estructura porosa gruesa, ideal para el detallado de aplicaciones de pintura.
- Resistentes al desgarre y con una duración máxima.
- Dureza media y corte medio.
- Se recomienda usar con los compuestos: S17+, A15, S20 Black.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora y/o taladro.
- Monte el bonete en el respaldo indicado.
- Si la esponja es nueva distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas del compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con la esponja impregnada de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.

- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si la esponja se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo de un cepillo para limpieza.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma esponja.

3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

5. Unidades de empaque

- 10 piezas.