Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
45632


1. Descripción del producto:

Respaldo con sistema de sujeción ULTRAGRIP®

Dimensiones (in):	2-3/4" x 0.31"-24
Dimensiones (mm):	70 x 7.9-24
Especificación:	LIJADORA DOBLE ACCION
Máx. rpm:	13,000



Respaldo



D = 70 mm
H = 7.9 mm - 24





Lijadora Angular

1. Aplicación

• Respaldo de plástico para montar discos de lija autoadheribles con sistema de sujeción ultragrip® de hasta 13,000 rpm.
• Ideal para desbaste y acabado con productos de lija en granos finos.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en lijadora angular clave 2510.
• Monte el respaldo en la máquina.
• Monte el disco de lija en el respaldo.
• Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

• El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centimetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.