
Ficha técnica

TENAZIT®

SUNBURST®

Clave 4831

Tipo DRTV



D = 22.23 mm
H = 2.4 mm





1. Descripción del producto:

Disco Radial Termoplástico con vástago.

Dimensiones (in):	7/8" x 3/32"
Dimensiones (mm):	22.23 x 2.4
Grano:	240 FINO
Filamento:	TC
Largo de vida útil:	7 mm
Especificación:	SiC-240 Negro TC
RPM óptimas:	3,000-18,000
Máx. rpm:	35,000
Línea:	Tenazit® / SUNBURST®







Mototool

1. Aplicación

• 4 discos radiales con vástago de alta tecnología que encapsula granos abrasivos dentro de plástico termoestable.
• Con Filamento TC- CURVO. Curvo, muy flexible y adaptable lo que permite una remoción constante, controlada y un acabado uniforme aún en superficies con radios, curvas o de difícil acceso. Con sentido de giro.
• Para alisar e igualar superficies de piezas dentales y aleaciones de metales preciosos y composite.
• Para numerosas aplicaciones médicas, dentales, de joyería y aereoespaciales de presición.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en mototool.
• Monte la herramienta y dejéla girar en vacio durante un minuto para verificar que no este dañada.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo
• Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas.
• Uso con presiones ligeras de trabajo, Generan mínimo calor y polvo, por lo que se reduce el daño o deformación de la pieza de trabajo.

3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:
• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones. Siempre utilice guardas de seguridad.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo.

5. Almacenamiento

• Guarde las herramientas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

• 6 Piezas.