

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
4918

1. Descripción del producto:

Banda de Fibra

Dimensiones (in): 1/2" x 13"

Dimensiones (mm): 12 x 330


Especificación: EX MARRON 120

Grano: Marron 120

Línea: Kovax® EX Belt



BF



A = 12 mm

L = 330 mm



1. Aplicación

- Buena opción para rebabeos finos, para acero inoxidable, metal y aleaciones como inonel y titanio.
- Alto poder de remoción de pintura sin deformar el material.
- Mayor resistencia a la ruptura.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora neumática clave 2516.
- Deje girar la banda para comprobar que no esté dañada.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Lijadora
de Bandas

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de fibra deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 20 piezas

www.austromex.com.mx