Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
569

1. Descripción del producto:

Rueda Convo Finish

Dimensiones (in):	6" x 1/2" x 1"
Dimensiones (mm):	150 x 13 x 25.4
Especificación:	9S - FINO
Máx rpm:	6,000
Densidad:	9
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Grano:	Fino
Rpm Óptimas:	2,500



CONVO



D = 150 mm
T = 13 mm
H = 25.4 mm







1. Aplicación

• Para rebabeo de metales, pulido y limpieza de acero inoxidable, acero, aluminio, bronce, cobre, latón, titanio y plástico.
• Tienen un rendimiento constante a lo largo de su vida útil.
• Ideales para desbaste de rebabas pequeñas, radios ligeros, acabado fino y para eliminar soldadura.
• Excelente resistencia al desgaste.

2. Instrucciones de operación

• Verifique el sentido de giro.
• Para uso en esmeril de banco o recto.
• Uso en húmedo y seco.
• Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Utilice guardas de seguridad.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una rueda convo sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza