Ficha técnica

Clave

768


1. Descripción del producto:

Disco para corte de metal

Dimensiones (in):	14" x 1/8" x 1"
Dimensiones (mm):	350 x 3.2 x 25.40
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	A30PBF 758
Máx. rpm:	4,400
Línea:	Easy Cut
Vel. Máxima:	80 m/s



Tipo 41



D =	**350**	**mm**
T =	**3.2**	**mm**
H =	**25.40**	**mm**



Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos





Chop Saw

1. Aplicación

• Recomendado para el corte de materiales de metal hueco como perfiles y tubulares.
• Fabricado con malla lateral para una máxima resistencia y estabilidad.
• Cortes limpios, generan menos rebaba.
• Utilice en máquinas de baja potencia (hasta 3 HP).

2. Instrucciones de operación

• Utilice en máquina chop saw con propósitos de corte.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Nunca intente realizar cortes curvos.
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• No utilice para operaciones de desbaste.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
• Los discos no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• 10 piezas.