

Clave  
**975**


## 1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre circular recto trenzado

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Diámetro (D):</b>                 | 4" / 100 mm         |
| <b>Espesor:</b>                      | 3/8" / 10 mm        |
| <b>Barreno (d)</b>                   | Multi Rosca*        |
| <b>Calibre :</b>                     | 0.014" / 0.356 mm   |
| <b>Longitud útil de alambre (H):</b> | 3/4" / 19 mm        |
| <b>Número de Trenzas:</b>            | 24                  |
| <b>Especificación:</b>               | C.CIRCULAR TRENZADO |
| <b>Máx. RPM:</b>                     | 20,000              |
| <b>Línea:</b>                        | Magma               |



## Tipo CRT



**D = 100 mm**  
**d = MR**  
**H = 19 mm**



\*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.

## 1. Aplicación

- Gracias a su trenzado es posible trabajar áreas de difícil acceso, eficiente en muescas, conexiones en "T", orillas y esquinas fácilmente.
- Con alambre más grueso para usuarios que requieran una mayor capacidad de limpieza en menos tiempo y con mayor durabilidad.
- Fabricado con alambre de acero tratado para darle mayor durabilidad.
- Ideal para la eliminación de rebabas pintura, óxido en piezas metálicas, así como en metales no ferrosos.
- El arreglo trenzado ofrece una larga útil del producto al igual que una gran capacidad de limpieza.

## 2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)