

Clave
989


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre circular recto ondulado

Diámetro (D):	4-1/2" / 115 mm
Espesor:	1/2" / 13 mm
Barreno (d)	Multi Rosca*
Calibre :	0.012" / 0.30 mm
Longitud útil de alambre (H):	1" / 25 mm
Material del filamento:	Acero al carbón latonado
Especificación:	C.CIRCULAR OND.AC.CARB.LAT.
Máx. RPM:	13,000
Línea:	Magma



Tipo CRO



D = 115 mm
d = MR mm
H = 25 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.

1. Aplicación

- Para limpieza de superficies metálicas, remoción de soldadura, pintura, corrosión, fundición y cualquier adherencia.
- Gran flexibilidad que proporciona un cepillado continuo con excelentes acabados.
- Ideal para limpieza de metal y cardado en la industria del calzado.
- El alambre de acero latonado tiene mayor resistencia a la fatiga.

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.