

Clave 994


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto ondulado con vástago

Diámetro (D):	2-3/4" / 70 mm
Vástago (d):	1/4" / 6.4 mm
Calibre :	0.012" / 0.30 mm
Longitud útil de alambre (H):	3/4" / 20 mm
Material de filamento:	Acero al carbón
Especificación:	CIRC. OND. C/VASTAGO
Máx. RPM:	25,000
Línea:	Magma



Tipo CROV



D = 70 mm
H = 20 mm
d = 6.4 mm



1. Aplicación

- Para limpieza de metales y eliminación de soldadura, pintura, óxido, corrosión, fundición y cualquier adherencia.
- Excelente para limpieza de uniones de soldadura.
- También se puede utilizar para cardado de hule, plástico y para cepillado de pieles.
- Fabricado con alambre de alta resistencia a la ruptura.

2. Instrucciones de operación

- Montar en mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.